

EB1

Uplight Solo 1









O uplight Solo 1 Modelo EB1 combina design minimalista com alto fluxo luminoso. Com óptica recuada e antiofusante, oferece versatilidade com três opções de fecho: fechado, médio ou assimétrico. Fabricado em alumínio usinado e pintura poliéster eletrostática, garante durabilidade e sofisticação. Ideal para iluminar árvores médias de até 8 metros, valorizando paisagismos e criando ambientes únicos.

DADOS TÉCNICOS

Potência	2,7w
Fluxo luminoso	220lm
Eficiência luminosa	81lm/W
Temperatura de cor	2700k / 3000K
Facho	11 ou 34graus
IRC	>90
R9	>50
SDMC	3steps
Tensão nominal	85-240Vac ou 12Vdc
Frequência	50-60Hz
Classe elétrica	III
Grau de proteção	IP66
Garantia	5anos
Vida útil	50.000horas
Peso	140g
Antiofusante	Sim

FOTOMETRIA

☑ uso interno IP66
☒ uso externo



COTAS em milímetros

CORES

- preto fosco microtextura
- branco fosco microtextura
- marrom corten
- cinza

NICHO

utilizar tubo de água (Tigre) ø50mm x 140mm (comprimento) prever 5 a 10cm de brito no fundo do nicho conforme manual de instalação